



зайс-лист "Минераловатные плиты DiROCK"  
Прайс-лист действует с 01.09.2022 года

**Теплоизоляция для частного дома и квартиры**

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3
DiROCK Лайт 35	35	Применяется в качестве ненагруженной теплоизоляции, всех типов зданий А-В, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки. Внутренний слой двухслойной изоляции для вентилируемых фасадов.	1000	600	50	8	0,24	2450,00
					100	4	0,24	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм								
DiROCK Акустик 45	45	Применяются в качестве ненагруженной тепло- и звукоизоляции всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки (горизонтальных и наклонных ограждающих конструкций).	1000	600	50	8	0,24	3150,00
					100	4	0,24	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм								
DiROCK Кавити 50	50	В качестве ненагруженной тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий А-В, в том числе для устройства полов, потолков, внутренних перегородок. В качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных	1000	600	50	10	0,3	3500,00
					100	5	0,3	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм								

\*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16  
\*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.  
Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru www.базальт-опт.рф

**Звукоизоляция для частного дома и квартиры**

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3
DiROCK Блок 65	65	В качестве ненагруженной звуко- и теплоизоляции для горизонтальных, вертикальных, наклонных конструкций внутри помещения. Применяются также в устройстве звукоизоляционных межкомнатных перегородок и акустических потолков.	1000	600	50	10	0,3	4550,00
					100	5	0,3	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-200 мм с шагом в 10 мм								
DiROCK Флор Оптима 110	110	Применяются в качестве звуко- и теплоизоляционного слоя в конструкции полов при укладке утеплителя на грунт, железобетонное монолитное основание, железобетонные плиты, в системе «плавающий пол» при нагрузке до 3 кПа.	1000	600	50	4	0,24	6930,00
					100	2	0,24	
					120	1	0,072	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-160 мм с шагом в 10 мм								
DiROCK Флор 170	170	Применяются в качестве звуко- и теплоизоляционного слоя в конструкции полов при укладке утеплителя на грунт, железобетонное монолитное основание, железобетонные плиты, в системе «плавающий пол».	1000	600	50	4	0,12	10710,00
					80	2	0,096	
					100	2	0,12	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-140 мм с шагом в 10 мм								

\*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16  
\*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.  
Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru www.базальт-опт.рф

**Теплоизоляция для фасадов**

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3
DiROCK Вент Фасад 80	80	Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.	1000	600	50	6	0,18	5120,00
					100	3	0,18	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм								
DiROCK Вент Фасад В 90	90	Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.	1000	600	50	6	0,18	5760,00
					100	3	0,18	
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-200 мм с шагом в 10 мм								

\*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16  
\*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.  
Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru www.базальт-опт.рф

**Теплоизоляция для фасадов**

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3
DiROCK Фасад 100	100	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим оштукатуриванием, а также в устройстве фасадов с последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.	1000	600	50	4	0,12	6400,00
					100	2	0,12	
DiROCK Фасад Оптима 110	110	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим оштукатуриванием, а также в устройстве фасадов с последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.	1000	600	50	4	0,12	7040,00
					100	2	0,12	
					150	1	0,09	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-160 мм с шагом в 10 мм			
DiROCK Фасад Стандарт 130	130	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки.	1000	600	50	4	0,12	8320,00
					100	2	0,12	
					150	1	0,09	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм			
DiROCK Фасад 145	145	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки.	1000	600	50	4	0,12	9280,00
					80	2	0,096	
					100	2	0,12	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм			

\*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16

\*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru www.bazalt-opt.рф

### Теплоизоляция для плоских кровель

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3
DiROCK Руф Н Оптима 100	100	Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.	1000	600	50	6	0,216	6300,00
					100	3	0,216	
DiROCK Руф Н 115	115	Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.	1000	600	50	6	0,216	7245,00
					100	3	0,216	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-160 мм с шагом в 10 мм			
DiROCK Руф 140	140	Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных кровельных конструкциях, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки, а также в многослойных кровельных конструкциях при высоких нагрузках на покрытие из профилированного стального настила.	1000	600	40	6	0,1728	8820,00
					50	5	0,18	
					100	2	0,144	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм			
DiROCK Руф В Профит 160	160	Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки	1000	600	40	5	0,144	10080,00
					50	4	0,144	
					100	2	0,144	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм			
DiROCK Руф В Оптима 175	175	Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки	1000	600	40	7	0,1512	11025,00
					50	4	0,144	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм			
DiROCK Руф В 190	190	Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки	1000	600	40	6	0,1296	11970,00
					50	3	0,108	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм			

\*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16

\*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru www.bazalt-opt.рф

### Специальные виды теплоизоляции

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3
DiROCK Бетон Элемент 100	100	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях.	1000	600	50	5	0,15	6200,00
					100	2	0,12	
DiROCK Огнебарьер Оптима 130	130	Применяются для увеличения пределов огнестойкости строительных и инженерных конструкций с качестве огнезащитного материала.	1000	600	50	5	0,15	8060,00
					100	2	0,12	
DiROCK Огнебарьер 165	165	Применяются для увеличения пределов огнестойкости строительных и инженерных конструкций с качестве огнезащитного материала.	1000	600	50	5	0,15	10230,00
					100	2	0,12	
					По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм			

\*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16

\*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru www.bazalt-opt.рф

**Теплоизоляция для сэндвич-панелей**

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3
DiROCK Сэндвич Профит 85	85	Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.	1200	627	102	2	0,153	5270,00
					105		0,158	
					122		0,184	
			1200	1000	102	2	0,245	
					105		0,252	
					122		0,293	
DiROCK Сэндвич Оптима 95	95	Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.	1200	627	102	2	0,153	5890,00
					105		0,158	
					122		0,184	
			1200	1000	102	2	0,245	
					105		0,252	
					122		0,293	
DiROCK Сэндвич Оптима + 100	100	Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.	1200	627	102	2	0,153	6200,00
					105		0,158	
					122		0,184	
			1200	1000	102	2	0,245	
					105		0,252	
					122		0,293	
DiROCK Сэндвич Стандарт 110	110	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо нагруженных и ответственных стеновых и кровельных конструкциях.	1200	627	102	2	0,153	6820,00
					105		0,158	
					122		0,184	
			1200	1000	102	2	0,245	
					105		0,252	
					122		0,293	
DiROCK Сэндвич Премиум 120	120	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо нагруженных и ответственных кровельных конструкциях.	1200	627	102	2	0,153	7440,00
					105		0,158	
					122		0,184	
			1200	1000	102	2	0,245	
					105		0,252	
					122		0,293	
DiROCK Сэндвич К 130	130	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо нагруженных и ответственных кровельных конструкциях.	1200	627	102	2	0,153	8060,00
					105		0,158	
					122		0,184	
			1200	1000	102	2	0,245	
					105		0,252	
					122		0,293	

\*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16

\*Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.

Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (930) 222-8-000; 8 (960) 728-99-79 bazalt-opt@mail.ru www.базальт-опт.рф

**При заказе от 300 м.куб действует дополнительная объектная скидка!**

Скидка согласовывается заводом по карточке объекта!

Стройматериалы от официального дилера: битумная гидроизоляция, пвх-мембраны, фасадные материалы, керамогранит, сухие смеси, цемент, газобетонные блоки, кирпич, ГПП, ЦСП, пенополистирол, асбестоцементные материалы, звукоизоляция...

